

Uleiuri - Transmisie

DIVINOL Mehrzweck-Getriebeöl

SAE 80, 90, 85W-90

Ulei de transmisie multifunctional, de performanta exceptionala, pentru cutiile de viteza manuale, transmisiile axiale si hipoide supuse la sollicitari extreme.

Specificatii:

API GL 4; MIL-L-2105; MB 235.1; MAN 341

Mod de imbuteliere:

1l, 5l 20l, 55l, 200l

DIVINOL

Mehrzweck- Getriebeöl SAE 85W-140

Ulei multifunctional de transmisie, cu aditivi EP pentru cutii de viteza, sisteme de directie, punti motoare ale autoturismelor si autoutilitarelor precum si pentru transmisii hipoide.

Specificatii:

API GL 4 John Deere JDM J 11B; Ford,

Fuller Form 121

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL

GETRIEBEÖL STO SAE 80W-90

Ulei pentru transmisii hipoide si axiale cu un pachet modern de aditivi, destinat pentru cutii de viteza mnuale ale autoutilitarelor, potrivit pentru un interval de schimb al uleiului de pana la 180.000 Km.

Specificatii:

API GL 4/5; Scania STO 1:0; MAN 3343

ZF TE-ML; 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL

Hypoid - Getriebeöl
DB SAE 80, 90, 85W-90

Ulei de transmisie EP, pentru puncti motoare si transmisii hipoide, supuse la solicitari extreme. In functie de recomandarile producatorului, poate fi utilizat pentru cutiile de viteza manuale si pentru sistemele de directie suprasolicitate.

Specificatii:

API GL 5; Mercedes Benz 235.0

MIL-L-2105 D; MAN 342

Mod de imbuteliere:

1l, 5l, 20l, 55l, 200l

DIVINOL Hypoid-Getriebeöl
SAE 85W-140

Ulei de transmisie multifunctional, contine aditivi EP, pentru angrenaje hipoide si transmisii axiale suprasolicitate.

Specificatii:

API GL 5; MIL-L-2105 D

ZF 05A, 07A, 12A, , 16D, 17B

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL Hypoid-Getriebeöl
LS SAE 80, 90, 85W-90

Ulei pentru transmisii axiale LS (Limited Sliped), destinat punctilor motoare ale autovehiculelor cu diferential autoblocabil.

Specificatii:

API GL 5; VW-TL-754; Ford ESW-M2C-104 A
Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL

Hypoid - Getriebeöl

SAE LS 85W-140

Ulei de transmisie special conceput pentru diferentiale Limited-Slip.

Datorita calitatilor sale produsul asigura o lubrifiere optima in cazul transmisiilor hipoide.

Specificatii:

API GL 5 ; MIL-L-2105 D

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL Getriebe-/Hydrauliköl

TO-4 SAE 30

Uleiul de transmisie/hidraulic TO SAE 30 este un lubrifiant performant special conceput pentru masini de constructii suprasolicitate.

Specificatii:

Caterpillar TO-4; Allison C-4; Komatsu

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL Synthogear TS SAE 75W-90

Ulei de transmisie partial sintetic, pentru cutiile de viteza manuale suprasolicitate si pentru alte sisteme de transmisie, unde se cer proprietati EP (extrema presiune).

Specificatii:

API GL 4/5 ; MIL-L-2105 D ; VW 501.50

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL Synthogear Int. 75W-80

Ulei de transmisie semisintetic, recomandat pentru cutii de viteza manuale (special pentru Intarder) si transmisiile axiale suprasolicitate termic si mecanic ale autoutilitarelor. Garanteaza un grad de vascozitate optim si in conditii de temperatura variabila asigura un interval de schimb al uleiului de pana la 300.000 km., in functie de recomandarea

producatorului.
Specificatii:

API GL4; ZF TE-ML 02D; MAN 341 TL
Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l

DIVINOL Synthogear Extra LS SAE 75W-90

Ulei de transmisie multigrad, sintetic, pentru sisteme de transmisie suprasolicitate termic si mecanic. Produsul confera o protectie marita impotriva coroziunii si uzurii.

Specificatii:

API GL 5, GL 5 LS; Fuller Form 121

Eaton/Fuller Bulletin 2052; Rockwell O-76-E

BMW (transmisii cu sau fara diferential)

Ford ESD-M2C-175 A

Mod de imbuteliere:

1l, 20l, 55l, 200l

DIVINOL Synthogear SAE 75W-90

Ulei de transmisie sintetic, pentru cutiile de viteza manuale suprasolicitate si pentru alte sisteme de transmisie, unde se cer proprietati EP (extrema presiune) si unde utilizarea uleiurilor minerale EP ridica probleme. Potrivit pentru cutii de viteza manuale si transmisii axiale.

Specificatii:

API GL 4/GL 5; MIL-L-2105 D

Volvo, Ford, ZF TEMPL 05A, 07A

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l