

## Uleiuri - Transmisie automata

### DIVINOL Fluid III G

Ulei de transmisie performant, pentru cutii de viteza automate ale autoturismelor, autoutilitarelor si autobuzelor. Deasemenea, utilizabil pentru ambreiaje hidraulice si sisteme de directie.

- \* Protectie antioxidanta
- \* Protectie foarte buna impotriva uzurii
- \* Excelent comportament la temperaturi extreme

Specificatii:

GM Dexron III G; Voith G607; MB 236.1/5 ; Allison C-4; Ford Mercon M 93 1004

ZF-TE-ML 02F; 03D; 04D; 11B; 14A

Mod de imbuteliere:

1l, 20l, 55l, 200l

### DIVINOL Fluid 666

Ulei de transmisie de inalta performanta, pentru cutii automate de viteza,

conform Dexron II D.

Specificatii:

Mercedes - Benz 236.6; GM ATF Dexron II D

Voith G607; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Renk

Mod de imbuteliere:

1l, 5l, 20l, 55l, 200l, cisterna

### DIVINOL ATF A 84 N Type A Suffix A

Ulei de transmisie performant, pentru cutii de viteza automate ale autoturismelor, autoutilitarelor si autobuzelor. Deasemenea, utilizabil pentru ambreiaje hidraulice si sisteme de directie.

- \* Protectie antioxidanta
- \* Protectie foarte buna impotriva uzurii

\* Excelent comportament la temperaturi extreme

Specificatii:

MB 236.2; Allison C-4; Renk

Mod de imbuteliere:

1l, 5l, 20l, 55l, 200l

DIVINOL ATF S II E

Ulei integral sintetic folosit pentru transmisiile automate si angrenajele hidraulice ale autovehiculelor.

Se utilizeaza de asemenea ca ulei de transmisie pentru sistemele automate de transmisie ale autoutilitarelor, autobuzelor, acolo unde se cere un interval prelungit de schimb al uleiului de pana la 120.000 km.

Specificatii:

Mercedes-Benz 236.8; Voith G 2363

Allison C-3/C-4; ZF TE ML 09A, 14C,

MAN 339 Typ D; Caterpillar TO2; Renk

Mod de imbuteliere:

20l, 55l, 200l