

Vaseline

DIVINOL Fett Garant 2000 EP

Vaselina de folosinta indelungata

Vaselina EP (extrema presiune), hidrostabila, de folosinta indelungata, pentru rulmenti si lagare suprasolicitate termic si mecanic.

Omologata de Mercedes-Benz (fisa 267)

Clasa NLGI 2

Punct de picurare : 190 C

Temperatura de intrebuintare : -30 pina la +130 C

Specificatie DIN 51 502: K 2K-30

Mod de imbuteliere:

400gr, 5 kg, 15kg, 25 kg, 50kg, 180kg

DIVINOL Mehrzweckfett

2

Vaselina universala

Vaselina universala, hidrostabila pe baza de litiu, cu utilizari multiple, pentru rulmenti, si lagare suprasolicitate termic.

Omologata de Willy Vogel AG.

Clasa NLGI 2

Punct de picurare : 190

C

Temperatura de intrebuintare : -40 pina la +120 C

Specificatie DIN 51 502: K 2K-30

Mod de imbuteliere:

400gr, 5 kg, 15kg, 25 kg, 50kg, 180kg

DIVINOL Mehrzweckfett graphitiert

Vaselina
grafitata

Vaselina universala, grafitata,
hidrostabila, bogata in uleiuri minerale pentru gresarea rulmentilor
si lagarelor suprasolicitate
termic. Adaosul de aditivi speciali imbunatateste efectul de gresare.

Clasa NLGI 2

Punct de picurare : 190 C

Temperatura de intrebuintare : -40 pina la +120 C

Specificatie DIN 51 502: K 2K-30

Mod de imbuteliere:

400gr, 5 kg, 15kg, 25 kg, 50kg, 180kg

DIVINOL

Fett Central

Vaselina fluida

Vaselina EP (extrema presiune), lichida, hidrostabila, aditivata,
recomandata in special pentru lubrifierea sistemelor centrale de
ungere si pentru gresari ale angrenajelor.

Atestari: Mercedes-Benz 264, Willy
Vogel AG

Clasa NLGI 0

Punct de picurare : 180 C

Temperatura de intrebuintare : -40 pina la +120 C

Specificatie DIN 51520: GP 00 K-40

Mod de imbuteliere:

1000 ml, 5 kg, 15kg, 25 kg, 50kg, 180kg

DIVINOL Lithogrease 2B

Vaselina
pentru rulmenti

Vaselina EP (extrema presiune), de culoare albastra, hidrostabila, pe baza de complex de litiu, pentru rulmenti si lagare suprasolicitate termic si mecanic; intrebuintate in special pentru butucul rotilor si dispozitivul de decuplare.

Clasa NLGI 2

Punct de picurare : 230 C

Temperatura de intrebuintare : -30 pina la +150 C

Specificatie DIN 51 502: K P2 N-30

Mod de imbuteliere:

400gr, 5 kg, 15kg, 25 kg, 50kg, 180kg

DIVINOL Fett Top 2003

Vaselina speciala semisintetica, cu proprietati excelente de aderenta si de reducere a uzurii in conditii extreme de operare.

Culoarea vaselinei este verde.

Clasa NLGI: 2

Punctul de picurare: 140 C

Temperatura de utilizare: -30 pana la +140 C

Specificatii:

DIN 51 502; KP 2G-30

DIVINOL Fett-Spray SL

Vaselina sintetica transparenta pentru componentele greu accesibile precum: lanturi, cabluri Bowden pentru tractiuni, cabluri deschise, scripeti, care sunt supuse la sarcini dinamice, vibratii si care opereaza in conditii de temperaturi extreme.

Spray 500 ml.

DIVINOL Kupferpaste

Vaselina potrivita pentru o mai usoara montare si demontare a pieselor metalice. Prezinta o excelenta protectie impotriva coroziunii si o foarte buna capacitate de degripare a fileturilor si lagarelor, de exemplu : saboti de frina, stuturi de evacuare, lanturi, lagare de alunecare, bujii s.a.m.d.

Mod de imbuteliere:

225 gr tub, 1 kg, 5 kg, 15kg, 180kg

DIVINOL Batterie-Polfett

Vaselina speciala pentru protectia polilor bateriei si a papucilor de cablu. Prezinta un comportament excelent la temperaturi scazute, este hidrofuga si protejeaza impotriva coroziunii si oxidarii.

Ambalaj: 225 gr. Tub