ECHIPAMENT STANDARD MOTOR S4S-DT

• Pompa de injectie
• Galerie admisie aer
• Turbosuflanta
• Ventilator
• Pompa de apa
• Fulie
• Termostat
• Galerii evacuare gaze arse
• Alternator
• Volanta STD
• Carcasa volanta
• Electromotor
• Solenoid oprire
• Bujie aprindere
• Filtru combustibil
• Baie de ulei
• Comutator alarma presiune ulei
• Priza de putere
• Sistem de evacuare aer automata

CARACTERISTICI TEHNICE Model Pozitionare cilindri Alezaj x cursa Cilindree litri Sistemul de ardere Greutate fara ulei S4S-DT 4 cilindri in linie 94 x 120 mm 3.331 Injection directe 250 Kg

• APLICATII • Grupuri Electrogene • Motoare industriale • Generatoare Caracteristici 50 Hz 36.8 Kw 1500 Rpm 50 Hz 43.4 Kw 1800 Rpm Caracteristici 38.2 Kw 1500 Rpm 45.2 Kw 1800 Rpm 49.6 Kw 2000 Rpm 54.0 Kw 2200 Rpm 59.5 Kw 2500 Rpm Caracteristici 38.2 Kw 1500 Rpm 45.2 Kw 1800 Rpm 49.6 Kw 2000 Rpm 54.0 Kw 2200 Rpm 59.5 Kw 2500 Rpm