ECHIPAMENT STANDARD S6K-T

• Pompa de injectie
• Galerie admisie aer
• Turbosuflanta
• Ventilator
• Pompa de apa
• Fulie
• Termostat
• Galerii evacuare gaze arse
• Alternator
• Volanta STD
• Carcasa volanta
• Electromotor
• Solenoid oprire
• Bujie aprindere
• Filtru combustibil
• Baie de ulei
• Comutator alarma presiune ulei
• Priza de putere
• Sistem de evacuare aer automata

CARACTERISTICI TEHNICE	Model	Pozitionare	cilindri x cursa litri	Alezaj Cilindree	Sistemul de ardere	Greutate fara ulei
S6K-T	6 cilindri in linie	102 x 130 mm	6.373	Injection Directe	475 Kg	

• APLICATII • Grupuri Electrogene • Motoare industriale • Generatoare

Caracteristici 50 Hz 80 Kw 1500 Rpm 50 Hz 89 Kw 1800 Rpm

Caracteristici 75 Kw 1500 Rpm 87 Kw 1800 Rpm 89 Kw 2000 Rpm 91 Kw 2200 Rpm 92 Kw 2500 Rpm

Caracteristici 75 Kw 1500 Rpm 87 Kw 1800 Rpm 89 Kw 2000 Rpm 91 Kw 2200 Rpm 92 Kw 2500 Rpm